

**Natafscheider
type NA 7-26**
Veilig apparaat
Veilige werking



Type NA 7-26

Overzichtelijk bedienings-
en weergavepaneel



Ontgassingsklep

Behuizing van
staalplaat

Extra aan/uit-toets

Filterpatronen
stofklasse H

Vochtafscieder /
Behuizing van
edelstaal

Handgreep

Zuigaansluiting

Dompelbuis

Wervelzeef

Vloeistofhouder
Behuizing van edelstaal

Niveausensor

Niveaucontrole /
Kijkvenster

Ontgrendelhendel

Stootrollen



De bijzondere oplossing

Het opgezogen materiaal wordt door een zuigaansluiting in de natafscheider gezogen. In de vloeistofhouder worden de lucht, stofpartikels en vloeistof aan het wervelen gebracht. De stofdeeltjes worden bevochtigd met de vloeistof en slaan als bezinsel neer op de bodem van de houder. Vloeistof die door de transportlucht wordt meegevoerd, agglomereert op de vochtafscheider die zich in de zuigluchtstroom bevindt en slaat in druppels neer in de vloeistofhouder.

Resterende stofdeeltjes worden aansluitend afgescheiden in de drie filterpatronen van stofklasse H. Geschikt voor afzuiging o.a. van explosief stof, kleverige of explosiegevaarlijke stofsoorten, restanten buskruit, springstof, aluminium- of magnesiumstof.

Innovaties

Vochtafscheider
Behuizing van edelstaal



Wervelzeef met handgreep om de zeef #gemakkelijk weg te kunnen nemen



Vergrendeling van de vloeistofhouder op de wagen

Aanvullende beveiliging door een schuif, die zuigen zonder zeefinzet onmogelijk maakt

Wagen van edelstaal voor gemakkelijke wegname en veilig transport van de vloeistofhouder



Bedienings- en weergavepaneel



- Weergave verschildruk
- Weergave onderdruk
- Niveaubewaking
- Urenteller ventilator / Stand-by
- Taalkeuze: Duits, Engels, Spaans, Frans
- Mogelijkheid van foutanalyse - optisch en/of akoestisch

- Extra aan/uit-toets naast vloeistofhouder
- Vlakke schuif als beveiliging
- Gemakkelijk te verwisselen aandrijving dankzij stekerverbinding
- Elektrische onderdelen met UL-goedkeuring (conform Noord-Amerikaanse veiligheidsvereisten)

Speciale uitrusting:

- Stootrollen op alle 4 de hoeken
- Stekker op toevoerleiding kan worden gekozen door de klant
- Potentiaalvereffening met geïntegreerde vraag = geen start mogelijk zonder stekerverbinding

Technische gegevens

Behuizing	Plaatstaal
Vloeistofhouder	Edelstaal
Motorvermogen (kW)	2,6 / 2,89
Spanning (Volt)	230 / 240
Frequentie (Hz)	50 / 60
Stroomopname (A)	11,9 / 12,3
Onderdruk (mbar)	- 160
Onderdruk kortstondig (mbar)	- 210
Luchtdebiet (m ³ /u) (gemeten met slang 3 m)	220
Geluidsrukniveau (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	68
Filterpatroon stofklasse H (m ²)	3 x 0,1
Lengte x breedte x hoogte (mm) (Standaard)	740 x 495 x 835
Lengte x breedte x hoogte (mm) (Speciale uitrusting)	740 x 580 x 880
Gewicht (kg)	98
Beveiligingsklasse IP	5X
Capaciteit (liter)	7
WATERVERBRUIK (liter/u)	0,6
Zuigaansluiting (mm)	50



Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh



Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

